SELLADOR COV 4.6 NASON® BOND-SEAL™ 422-46™ GRIS

Nason® Bond-Seal™ es un sellador tipo esmalte que no requiere lijado que proporciona una excelente adhesión y retención superficial para todas las pinturas de acabado de una sola etapa de Nason®.

MEZCLADO:

2 - 1

Mezclar:

2 Partes de Bond-Seal™ 422-46™

1 Parte de Diluyente Sintético Nason® 441-00™

O Diluyentes 441-XX™ Ful-Base

VIDA ÚTIL:

No aplica

SUPERFICIES:

Todos los acabados automotrices adecuadamente preparados y secados así como la fibra de vidrio. Todos los Imprimadores o Imprimadores – Recubrimientos Nason®.

PINTURAS DE ACABADO:

Todas las pinturas de acabado de una sola etapa Nason®.

*No se debe usar con capa base Nason® Ful-Base®

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de lijar, lave con jabón y agua y retire la cera y la grasa con Removedor de Silicón y Cera Nason® 441-05™ o con Limpiador en Aerosol 481-75™ (use solo limpiador permitido localmente en áreas reguladas) usando trapos limpios. Lijar los acabados de acuerdo con las recomendaciones de imprimador o superficie y tratar químicamente grandes áreas metálicas limpias.

VISCOSIDAD DE ROCÍO:

Zahn #2 16” - 20”

PRESIÓN DE ROCÍO:

Convencional

Alimentación por Sifón: 40 – 70 PSI en la pistola.

Alimentación de Presión: 40 – 70 PSI en la pistola.
(8 – 12 PSI flujo de fluido en el recipiente)

HVLP: 8 - 10 PSI en la tapa de aire.

CONFIGURACIÓNES TÍPICAS DE PISTOLA:

Convencional

Alimentación por Sifón:	1.6 mm - 1.8 mm
Alimentación por Gravedad:	1.4 mm - 1.6 mm
Presión:	0.8 mm-1.2 mm

HVLP

Alimentación por Gravedad:	1.3 mm - 1.6 mm

APLICACIÓN:

Rociar 1 capa uniforme de ligera a media.

TIEMPO DE SECADO:

- Para Pinturas de Acabado de Sistema Nasco™ y Ful-Base® en cualquier momento después de 10 minutos, pero dentro de las siguientes 8 horas.

Derechos Reservados © 2011.
Rev. 04/11
3-NA386-S

Todos los Derechos Reservados.
El Logo Oval de DuPont, Los milagros de la ciencia ™, Nason® son todas marcas registradas con ® o ™ son marcas registradas o registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus filiales.

.

LIJADO:

No se requiere si la aplicación de pintura se hace dentro de las siguientes 8 horas. Después de 8 horas, raspar y volver a cubrir con una capa de 422-46™.

(Continúa en la siguiente página. . .)

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

Use Solvente Limpiador de Pistola y Equipo de Bajo COV Nason® 481-16™, Nason® 481-21™ o cualquier otro limpiador de equipo permitido por las leyes locales.

NOTAS IMPORTANTES:

- No use bajo pinturas de Uretano que no sean Uretano 2K Nason® Ful-Thane®.
- Use el mismo diluyente para Bond-Seal™ como lo recomiende la pintura de acabado Nason® de una sola etapa.

PROPIEDADES FÍSICAS:

COV LE: 4.6 lbs. /gal máximo, listo para rociar
Cobertura Teórica: 526 pies cuadrados a 1 mm
Peso de Sólidos: 48.9%
Volumen de Sólidos: 32.8%
Grosor Recomendado de Película Seca: 0.4 - 0.6 mm
Punto de Inflamación: Vea HDSM

ÁREAS REGULADAS POR COV:

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o que requieren instrucciones de mezclado especiales en áreas reguladas por COV. Siga las recomendaciones de mezclado y uso en la Gráfica de Productos que Cumplen con COV para su región.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Solo para uso industrial por pintores capacitados y profesionales. No para su venta o para uso del público en general. Antes de usarlo, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y del HDSM. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla tendrá riesgo en todos sus componentes.

Los materiales de pintura listos para su uso que contienen isocianatos pueden provocar irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Personas asmáticas, aquellos con alergias y cualquiera que tenga un historial de problemas respiratorios no deberá pedírsele que trabaje con productos que contengan isocianatos.

No lijar, cortar con soplete, ni soldar la capa seca sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación apropiada y guantes.

Favor de visitar: www.nason.dupont.com para ver o imprimir una copia adicional de esta hoja de “Datos Técnicos de Producto”.

The miracles of science™

Derechos Reservados © 2011.
Rev. 04/11
3-NA386-S

Todos los Derechos Reservados.
El Logo Oval de DuPont, Los milagros de la ciencia ™,
Nason® son todas marcas registradas con ® o ™
son marcas registradas o registradas de
E. I. du Pont de Nemours and Company
o sus filiales.

.